

Basi Di Dati e di conoscenza

MySQL

Contenuti della lezione

- DBMS MySQL
- Installazione MySQL
- DDL e DML- in MySQL



MySQL

- **MySQL**: sistema relazione di gestione per basi di dati (DBMS). E' un RDBMS open source (di Oracle), tra i più utilizzati. Incorpora funzioni non open nelle versioni enterprise (a pagamento).
- **SQL (Structured Query Language)**: linguaggio per l'interrogazione dei dati
- **MySQL Workbench**: software per il disegno e modellazione del database

DBMS MySQL


Caratteristiche di MySQL:

- Basato su routine ISAM, scritto in C e C++
- Engine preferibile: InnoDB (transazioni, fk, lock a livello di record)
- Interfacciabile da diversi linguaggi di programmazione (C, Java, Python, ecc.)
- Non ha limiti espliciti sulla dimensione max di un database e sul numero di tabelle (numero max righe dipende dai vincoli dell'os)
- Esistono diversi fork del progetto (MariaDB)

3 linguaggi:


- DDL: data definition language
- DML: data manipulation language
- SQL: structured query language

SQL include funzionalità DDL e DML



DB-Engines Ranking - Trend Popularity

https://db-engines.com/en/ranking_trend DB-Engines Ranking



Contenuti della lezione

- DBMS MySQL
- Installazione MySQL
- DDL e DML- in MySQL



Istallazione

- <https://www.mysql.com/it/downloads/>
- [MySQL Community \(GPL\) Downloads »](#)
- [MySQL Installer for Windows](#)

SQL

- L'interfaccia principale del tool è costituita da un terminale SQL a riga di comando dove i comandi sono le istruzioni SQL.
- Per connettersi (da terminale):

```
mysql -u utente -p password [-P porta -h host ...]
```

SQL- Istruzioni base

- **Show databases;** → visualizza tutti i database
- **Use <nomedb>;** → usa il database con il nome specificato
- **Create database <nomedb>;** → crea un nuovo database con il nome specificato
- **Drop database <nomedb>;** → cancella database con il nome specificato
- **Exit;** → esci

N.B.: ; chiude le istruzioni ed è necessario

SQL – Tipi di dato

Principali tipi di dato numerici:

- **tinyint**: da -128 a 127 unsigned 0-255
- **smallint**: da -32768 a 32767 unsigned 0-65535
- **int**: da -2.147.483.648 a 2.147.483.647 unsigned 0-4.294.967.295
- **float (M,D)** : dove M numero cifre parte intera e D numero cifre parte decimale
- **double (M,D)** : come float ma a doppia precisione

SQL – Tipi di dato

Principali tipi di dato **alfanumerici**:

- **char (x)** : Stringa di max 255 char di lunghezza fissa
- **varchar (x)** : Stringa di max 255 char di lunghezza variabile
- **text**: file 65535 byte
- **blob**: file o immagine (Binary Large Object)

non creare indici su text e blob

SQL – Tipi di dato

Principali tipi di dato **temporali**:

- **datetime**: aaaa-mm-gg hh:mm:ss
- **date**: aaaa-mm-gg
- **time**: hh:mm:ss
- **year**: aaaa
- **timestamp (x)** : Variabile a seconda di x che varia da 2 a 14

SQL-DLL

Sintassi **creazione e cancellazione** tabella:

```
create table <nome> (  
    nome_attributo tipo opzioni,  
    nome_attributo tipo opzioni,  
    ...) opzioni;
```

```
drop table <nome>;
```

- Una tabella è inizialmente **vuota** e chi la crea possiede tutti i **diritti su di essa**

SQL-Gestione tabelle

MySQL supporta diversi tipi di storage engine tra cui i principali sono:

- **InnoDB**
 - Supporta le transazioni
 - Supporta i vincoli di chiave esterna
 - Maggiore robustezza ai guasti
- **MyISAM**
 - Non supporta il sistema transazionale
 - Maggiore efficienza
 - Minore consumo di spazio in memoria secondaria

SQL-DLL

Per creare una tabella **InnoDB**

```
create table <nome> (  
    nome_attributo tipo opzioni,  
    nome_attributo tipo opzioni,  
    ...) engine=innodb;
```

```
drop table <nome>;
```

- Una tabella è inizialmente **vuota** e chi la crea possiede tutti i **diritti su di essa**

SQL – DDL Gestione tabelle

- Si possono specificare **valori di default** che vengono assunti da un attributo quando, al momento della creazione di una nuova tupla, in un campo non viene inserito alcun valore

default < GenericoValore | null >

- **GenericoValore** rappresenta un valore compatibile col dominio
- **null** corrisponde al valore di default di base
- Un nuovo default (es. nella definizione di un tipo a partire da un altro) sostituisce il precedente

Esempio NumeroFigli smallint default 0

impone il valore 0 quando non viene specificato il valore dell'attributo.

SQL – DDL Vincoli

- I più semplici vincoli intrarelazionali predefiniti sono
- **not null** indica che il valore nullo non è ammesso su uno specifico attributo. Quindi richiede che sia inserito un valore, salvo che non sia già definito un valore di default. SQL non distingue i diversi tipi di valore nullo.
- **unique (Attributo {, Attributo})** indica che l'insieme di attributi deve essere una superchiave per la tabella.
- **primary key (Attributo {, Attributo})** definisce **la chiave primaria**.
 - Deve essere essere una sola.
 - Tutti gli attributi sono **not null**.
 -

SQL – DDL Vincoli

Esempio

```
Nome char(20) not null,  
Cognome char(20) not null,  
unique (Nome, Cognome)
```

- impone che non ci sia una riga con sia **Nome** che **Cognome** uguali

Esempio

```
Nome char(20) not null unique,  
Cognome char(20) not null unique
```

- impone che sia **Nome** che **Cognome** siano diversi in tutte le righe

SQL – DDL Vincoli

Vincoli di integrità referenziale

- In SQL si usa il vincolo di **foreign key** (**chiave esterna**) per creare un legame fra i valori di un attributo della tabella **corrente** (**interna**) e un attributo di un'altra **tabella** (**esterna**).
- **Impone che per ogni riga della tabella interna il valore dell'attributo sia presente nel corrispondente attributo della tabella esterna.**
- L'attributo della tabella esterna deve essere **unique**. Si usa la keyword **foreign key**.

SQL – DDL Vincoli

Esempio

```
create table Impiegato
(
    Matricola char(6) primary key,
    Nome char(20) not null,
    Cognome char(20) not null,
    Stipendio int default 0,
    unique (Cognome, Nome),
    foreign key(Nome, Cognome)
        references Anagrafica(Nome, Cognome)
) engine=innodb;
```

SQL – DDL Vincoli

Vincoli di integrità referenziale

- Per i vincoli intra-relazionali, l'inserimento di un valore che li viola viene semplicemente impedito.
- Per i vincoli d'integrità referenzia, quando la violazione avviene per un cambiamento apportato alla tabella esterna, si hanno diverse possibili reazioni...

SQL – DDL Vincoli

Vincoli di integrità referenziale Modifica (comando update):

- **cascade** il nuovo valore dell'attributo della tabella esterna viene riportato su tutte le corrispondenti righe della tabella interna.
- **set null** all'attributo referente viene assegnato il valore nullo.
- **set default** all'attributo referente viene assegnato il valore di default.
- **no action** la modifica non viene consentita.

SQL – DDL Vincoli

Vincoli di integrità referenziale - Cancellazione (comando delete):

- **cascade** tutte le corrispondenti righe della tabella interna vengono cancellate.
- **set null** all'attributo referente viene assegnato il valore nullo.
- **set default** all'attributo referente viene assegnato il valore di default.
- **no action** la cancellazione non viene consentita.

SQL – DDL Vincoli

Vincoli di integrità referenziale - Sintassi

`on < delete | update >`

`< cascade | set null | set default | no action >`

- subito dopo la specifica del riferimento

SQL – DDL Creazione tabella

Esempio creazione e cancellazione tabella:

```
create table emp (  
    emp_id int not null primary key auto_increment,  
    dept_id char(2) not null,  
    emp_name varchar(30) not null,  
    deptno int not null,  
    sal float(4,2) not null,  
    foreign key (deptno) references dept(dptno) on update cascade on  
    delete no action  
)  
engine=innodb;  
  
drop table emp;
```

SQL – DDL Modifica schema

Sintassi altre operazioni:

- `alter table <nome> add nome_attributo tipo;` → modifica tabella esistente
- `alter table <nome> rename <nuovo_nome>;` → rinomina una tabella
- `create table if not exist <nome>...` → crea tabella se già non esiste

SQL – DDL Modifica schema

Sintassi modifica degli schemi

```
alter table NomeTabella <
  alter column NomeAttributo
  < set default NuovoDefault |
  drop default > |
  add constraint DefVincolo |
  drop constraint NomeVincolo |
  add column NomeAttributo |
  drop column NomeAttributo
>
```

- **N.B. Quando si inserisce un nuovo vincolo, questo deve essere soddisfatto dai dati già presenti**

SQL – DDL Modifica schema

Sintassi modifica degli schemi

Il comando `drop` permette di rimuovere dei componenti

```
drop < schema | domain | table | view | assertion > NomeElemento  
  [ restrict | cascade ]
```

`restrict` specifica di non eseguire il comando in presenza di oggetti non vuoti.

`cascade` implica che gli oggetti specificati vengano rimossi. Inoltre vengono rimossi tutti gli oggetti da essi dipendenti.

Quindi, **ATTENZIONE!**

SQL – DDL Modifica schema

Sintassi creazione e cancellazione indice:

```
create index <nome> on <nome_tabella>(lista nomi  
colonne);
```

Esempio:

```
create index indnome on emp(ename);
```

```
drop index indnome on emp;
```

SQL – DML Insert

Esempio:

```
insert into emp values (7954, 'Carter', 'clerk', 7698,  
'1984-04-07', 1000, NULL, 30);
```

```
insert into emp (empno, ename, deptno)  
values (7955, 'Wilson', 30);
```

- Se in un inserimento non vengono inseriti tutti i dati di una riga si usa o il default (se esiste) o il valore nullo. La corrispondenza fra valori inseriti e attributi è per posizione

SQL – DML Insert

Esempio:

```
insert into persone VALUES ('mario',25,52);
```

```
insert into persone(nome, eta, reddito)  
values('pino',25,52);
```

```
insert into persone(nome, reddito)  
values('lino',55);
```

```
insert into persone ( nome )  
select padre  
from paternita  
where padre NOT IN (select nome  
from persone);
```

SQL – DML Update

Sintassi:

```
update <nome tabella>
    set <nome attributo> = <valore>,
        <nome attributo> = <valore>, ...
    where <condizioni>;
```

Esempio:

```
update emp
    set job = "salesman",
        sal=1,1* sal
    where ename ="Wilson";
```

```
update emp
    set sal = (select 2*avg(sal) from emp where job='salesman')
    where job='salesman';
```

SQL – DML Update

Sintassi:

```
update <nome_tabella>  
    set <nome_attributo> = <valore>,  
        <nome_attributo> = <valore>, ...  
    where <condizioni>;
```

aggiorna uno o più attributi delle righe di **nome_tabella** che soddisfano l'eventuale Condizione. Se non c'è condizione la modifica avviene per tutte le righe.

Il nuovo valore può essere:

- il risultato di un'espressione valutata sugli attributi della tabella
- il risultato di una generica interrogazione SQL
- il valore nullo
- il valore di default

SQL – DML Delete

Sintassi:

```
delete from <nome tabella>  
where <condizioni>;
```

Esempio:

```
delete from emp  
where ename ="Wilson";
```

```
delete from emp  
where job in (select ...);
```

- se where non è specificato tutte le righe della tabella vengono eliminate. Se esiste un vincolo di integrità referenziale con politica di cascade ... ATTENZIONE!
- Possibile usare interrogazioni nidificate